

# Final<sup>®</sup>

کاتالوگ خودرویی فاینال



۱۴۰۱ هـ ش  
2022



**FA**

شرکت تولیدی چسب کاران ساحل ارس در سال ۱۳۹۵ و پس از یک دهه تجربه در زمینه واردات و توزیع محصولات شیمیایی، در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به ثبت رسیده و شروع به فعالیت نموده است. هدف ما از تأسیس این شرکت انتقال دانش فنی و در نهایت تولید چسب ها و درزگیرهای صنعتی، ساختمانی، خودرویی و نواری با بالاترین مؤلفه های کیفی روز دنیا بود. حال این مهم در تعامل با معتبرترین تأمین کنندگان مواد اولیه در جهان، میسر گردیده است. همچنین با تولید تحت لیسانس برند خوشنام و قدیمی ایزو ترکیه و سایر برندهای اختصاصی مان نظیر فاینال، هایسیل، لولکس و پارت فیکس تنوع خوب سید کالایی، به موفقیت های درخشانی در این صنعت دست یافته ایم. مهمترین اصول در رسالت سازمانی ما توجه به کیفیت محصولات، همگام بودن با تکنولوژی روز دنیا و رضایت مشتری می باشد. اینک با رویکردی ملی و نگاهی جامع، به تولید داخلی انواع چسب ها و درزگیرها که در گذشته ای نه چندان دور صرفاً از طریق واردات تأمین میشد، از اصل مهم خروج بی رویه ارزش جلوگیری کرده ایم تا هم بخش بزرگی از نیازهای داخلی کشور به این محصولات تأمین گردد و در کنار آن سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی را نیز از آن خود کنیم. ما در حال توسعه و پیشرفت با برنامه ای مدون برای آینده ای درخشان هستیم.

**EN**

The CSA manufacturing company has been established on 2015 in Aras Free Zone, after a decade of experience in importing and distributing chemical products in Iran. Our target was to transfer knowledge and finally production of high-quality construction and industrial adhesives and sealants. We have reached this goal in cooperation with internationally authentic raw material suppliers. The most important principles of our organization are quality of products, the pursuit of world-class technology, and customer satisfaction. Nowadays, with a national approach that addresses the needs of both the domestic market and the export markets as well, we are moving along with a comprehensive and consolidated plan for the future.

Besides all the above we registered FINAL TICARET Co. on 2019 with a headquarters based in Istanbul/Turkey as our foreign trade arm. FINAL TICARET Co. is a worldwide petrochemical & chemical product trading company.

Although we are a new company in the field of trading, we grow bigger and stronger over the years in competition with other trading companies. Thanks to our professional associates, relationship/partnership orientation, responsiveness, and flexibility. Whether you need any kind of polymers, aromatics, chemicals, fertilizers, or any other products, FINAL TICARET Co. is always there to provide you with extraordinary services, the best deals, logistics, and high-quality products. should you need advice about the choice of the best materials our professional team is always ready to consult with you.

Paying special attention to International Standards as minimum fundamental requirements is an all time concern for us, always.


**RU**

Производственная компания CSA была создана в 2015 году в свободной экономической зоне Арас после десятилетнего опыта импорта и распространения химической продукции в Иране. Нашей целью была передача знаний и, наконец, производство высококачественных строительных клеев и герметиков. Мы достигли этой цели в сотрудничестве с аутентичными международными поставщиками сырья. Наиболее важными принципами нашей организации являются качество продукции, стремление к технологиям мирового класса и удовлетворенность клиентов. В настоящее время, используя национальный подход, учитывающий потребности как внутреннего рынка, так и экспортных рынков, мы движемся вперед с комплексным и консолидированным планом на будущее. Помимо всего вышесказанного, в 2019 году мы зарегистрировали FINAL TICARET Co. со штаб-квартирой в Стамбуле/Турция в качестве нашего внешнеторгового подразделения. FINAL TICARET Co. — международная компания по торговле нефтехимической и химической продукцией.

Несмотря на то, что мы являемся новой компанией в сфере торговли, с годами мы становимся больше и сильнее, конкурируя с другими торговыми компаниями. Благодаря нашим профессиональным партнерам, ориентации на отношения/партнерство, отзывчивости и гибкости. Если вам нужны какие-либо полимеры, ароматические соединения, химикаты, удобрения или любые другие продукты, компания FINAL TICARET всегда готова предоставить вам исключительные услуги, лучшие предложения, логистику и высококачественную продукцию. Если вам нужен совет по выбору лучших материалов, наша профессиональная команда всегда готова проконсультировать вас.

Уделение особого внимания международным стандартам как минимальным фундаментальным требованиям является для нас постоянной заботой.





# محصولات

FA

**چسب دو جزئی یا ۳/۲/۱ فاینال** از دسته چسب های فوری می باشد، که سیانواکریلات نام مواد اصلی مورد استفاده در نوع نوچسپها است که کاربریهای زیادی در صنعت، ساختمان و خودرو و ... دارد.

وزنی، قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارند، لطافت خوبی دارند و درای استفاده روی سطوح عمومی مناسب هستند. این چسب ها برای چسباندن موادی که سطح سخت و ناهمواری دارند بسیار مناسب هستند. کاملاً کریستالی و شفاف بوده و عاری از حباب می باشند.

**کاربرد:** چسب های ۳/۲/۱ فاینال به طور ویژه برای چسباندن و تعمیرات سطوح سنگی و چوبی تهیه و تولید شده اند. چسب های ۳/۲/۱ برای چسباندن از دی افه، چوبه، الوار، لاستیکه اکثر انواع پلاستیکه چرم و ... نیز بسیار مناسب می باشند. کاربرد این چسب ها به خصوص هنگام نیاز به ایجاد اتصالات فوری می باشد.

**طریقه مصرف:** سطوح مورد نظر باید خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشند. فعال کننده را روی یکی از سطوح اسپری نمایید و کمی صبر کنید تا گاز آن تبخیر شود. سطح دیگر را به اندازه کافی چسب زده و به مدت چند ثانیه هر دو سطح را ثابت و محکم به هم چسبانید.

**تاریخ مصرف:** تاریخ انقضای این محصولات ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

**تذکر:** درب ظروف سیانواکریلات باید تا هنگام مصرف بسته بماند. درجیع این صورت چسب داخل ظرف خشک می شود. سیانواکریلات به سرعت به پوست می چسبد. در صورت تماس با چشم باعث ایجاد آسیب جدی می شود. اسپری فعال کننده قابل اشتعال است. آن را در محل گرم قرار ندهید.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL MDF-KIT ARE FAST-CURING ADHESIVES COMPOSED OF CYANOACRYLATE AND AEROSOL ACTIVATOR.

**APPLICATIONS:** ASSEMBLING AND REPAIRING WOODEN PARTS IN FURNITURE, TIMBER, KITCHEN, AND PLASTIC INDUSTRIES. FIXING MDF, RUBBER, CORK, LEATHER, MANY PLASTIC SURFACES, METAL, PORCELAIN, CERAMIC, CARDBOARD, ETC. ALSO, IT IS SUITABLE WHERE FAST CURING IS NEEDED. ALL SURFACES SHOULD BE DRY CLEAN AND FREE FROM DUST AND GREASE. SURFACES SHOULD BE SMOOTH. THE SURFACE SHOULD IMPLEMENT FULL CONTACT. YOU NEED TO USE ENOUGH ADHESIVE ON ALL SURFACES.

**COLOR:** TRANSPARENT

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 4 LAYERS. THE PRODUCT STORAGE IS FOR TWO YEARS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**EXPIRATION DATE:** 12 MONTH AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM SUNLIGHT AND DON'T EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 50°C. DON'T SPRAY PERCE OR BURIN EVEN AFTER USE. DON'T SPRAY ON A NAKED FLAME OR ANY INCANDESCENT LAMP. USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL MDF-KIT БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩИЙ КЛЕЙ, СОСТОИТЕЛЬ ИЗ ЦИАНОАКРИЛАТА И АЭРОЗОЛЬНОГО АКТИВАТОРА.  
**ПРИМЕНЕНИЕ:** СБОРКА И РЕМОНТ ДЕРЕВЯНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МЕБЕЛЬНОЙ, ДЕРЕВОРАБАТЫВАЮЩЕЙ, КУХОННОЙ И ПЛАСТМАССОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ФИКСАЦИЯ МДФ, РЕЗИНЫ, ПРОКИ, КОЖИ, МНОГИХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕТАЛЛА, ФАЙФРОРА, КЕРАМИКА, КАРТОНА И Т.Д. ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ТАМ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ И СЧИЩЕННЫМИ ОТ ПЫЛИ И ЖИРА. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИМИ. ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ НА ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ ЕГО СЛЕДУЕТ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО ИСПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ЕГО СЛЕДУЕТ УКЛАДЫВАТЬ МАКСИМУМ В 4 СЛОЯ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ ДВА ГОДА, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОДДЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 50°C. НЕ РАСПЫЛИВАЙТЕ И НЕ СЖИГАЙТЕ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НЕ РАСПЫЛИВАЙТЕ НА ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ИЛИ ЛЮБОЙ РАСКАЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

**FINAL MDF-KIT**  
چسب دو جزئی ۳/۲/۱ فاینال

**120ml+30gr**

**72pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**  
بسته بندی





## محصول PRODUCT

**FINAL SUPER GLUE**  
چسب سوپرگلو (قطره ای) فاینال

**50gr**

**160pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**  
بسته بندی

FA

**چسب سوپر گلو (قطره ای) فاینال** یک چسب فوری و بسیار قوی متشکل از سیانوآکریلات می باشد. ویژگی: چسب سوپرگلو فاینال در برابر الکل، روغن و اکثر حلال ها مقاوم بوده و همچنین در برابر رطوبت و حرارت نیز مقاومت خوبی دارد. برای چسباندن دو سطح لازم است مقدار بسیار کمی از آن را به کار ببرید (برای هر ۶ سانتی متر مربع یک قطره باید به کار برده شود).

کاربرد: چسب سوپرگلو فاینال به دلیل برخورداری از رفته برای اجسامی که به نفوذ چسب نیاز دارند بسیار مناسب است. - چسب سوپرگلو فاینال را میتوان برای چسباندن قطعات فلزی- چرمی- سرامیکه اکثر پلاستیک ها، چوبه جواهرات- تاختن لاستیکه سفال و شیشه استفاده کرد.

**نحوه استفاده:** به منظور بهترین کاربری از خشک و تمیز بودن سطح اطمینان حاصل کنید. یک لایه ی نازک از چسب قطره ای را در محل مورد نظر قرار دهید. قطعات چسباندن شده را بلافاصله به هم فشار دهید و برای مدت کوتاهی (۵ الی ۲۰ ثانیه برحسب نوع سطح) نگه دارید. پس از استفاده محل سر بسته بندی را تمیز کرده و به منظور عمر طولانی تر چسب آن را در جای خنک و خشک و به صورت عمودی نگه دارید.

**سواژه ایمنی:** در هنگام تماس با چشم باید سریعاً به پزشک مراجعه نمود. حلال چسب قطره ای خشک شده استون می باشد و باید به تدریج توسط بنه آغشته به استون تمیز شود.

**تاریخ مصرف:** تاریخ انقضای این محصولات ۳ ماه پس از تولید می باشد.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL SUPER GLUE LOW VISCOSITY SUPERFAST INSTANT GLUE BASED ON CYANOACRYLATE ADHESIVE. IT IS EXCELLENT WHERE AN IMMEDIATE CURE IS REQUIRED.

**APPLICATIONS:** SUITABLE FOR GLASS, RUBBER, METAL, CERAMIC, AND MANY OTHER PLASTICS.

- IMMEDIATE BOND
- VERY HIGH BOND STRENGTH AFTER A FEW SECONDS.
- SUITABLE FOR RUBBER, METALS, CERAMIC AND MANY PLASTICS.

**COLOR:** TRANSPARENT

**EXPIRATION DATE:** 12 MONTH AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM SUNLIGHT AND DON'T EXPOSE TO TEMPERATURES EXCEEDING 50°C. USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL SUPER GLUE СВЕРХЬВЫСКОРИЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ КЛЕЙ НИЗКОЙ ВЯКОСТИ НА ОСНОВЕ ЦИАНОАКРИЛАТНОГО КЛЕЯ. ЭТО ПРЕВОСХОДНО, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕКЛА, РЕЗИНЫ, МЕТАЛЛА, КЕРАМИКИ И МНОГИХ ДРУГИХ ПЛАСТМАСС.

- НЕМЕДЛЕННАЯ СВЯЗЬ
- ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЗИНЫ, МЕТАЛЛОВ, КЕРАМИКИ И МНОГИХ ПЛАСТИКОВ.

**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУР ВЫШЕ 50°C. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.



Antibacterial



High Elasticity



100% Silicone



High Strength

## FINAL UNIVERSAL SILICONE

سیلیکون آنتی باکتریال فاینال

30gr

120pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

محصولات تک جزئی، آنتی باکتریال و بر پایه اسید هستند که برای انجام طیف گسترده ای از امور

درزگیری و شیشه برآستاده می شوند.

وزنی، این سیلیکون ها در اوزان ۳۰ گرمی موجود می باشند پس از خشک شدن خاصیت ارتجاعی خود را برای همیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی رایج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند. سوزی سطحی دارند.

کاربردها: انجام کلاه امور درزگیری و شیشه بری - درزگیری دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سرویس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیرهای الکتریکی، سوکت ها و پریزها.

رنگ: شفاف، سفید و سیاه  
طریقه مصرف: نمای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام مصرف باید بین ۵ الی ۱۰ درجه سانتیگراد باشد. سطوح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه باشد.

تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات ۱۵ ماه پس از تولید می باشد.

توجه: به علت اسیدی بودن این درزگیرها نباید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حساس مانند مس مورد استفاده قرار گیرد. این درزگیر ها برای خشک شدن و چسبیدن به رطوبت هوا نیز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها در محیط های کاملاً بسته استفاده نمود.

EN

DESCRIPTION: FINAL UNIVERSAL SILICONES IS AN ACETOXY BASED INSULATION MATERIAL, CURING WITH HUMIDITY IN THE AIR.

APPLICATION: THE INSULATION OF WASH BASINS, BATH TUBS, AND SHOWER CABINS AGAINST WATER. IN THE CONSTRUCTION SECTOR AND MANUFACTURING INDUSTRY, THE FILLING AND ATTACHING OF GLASS, METALS, ENAMELS, WOODEN, CERAMICS AND OTHER CONSTRUCTION MATERIALS.

SURFACES: ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

COLORS: TRANSPARENT, WHITE AND BLACK.

STORAGE: IT MUST BE KEPT AWAY FROM WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT IN WOODEN PALLETES AND COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS.

THE PRODUCTS STORAGE IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

EXPIRATION DATE: 15 MONTH AFTER PRODUCTION.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE. DURING VULCANIZATION, A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED. THIS THIS CROSS-LINKER VAPORS SHOULD NOT BE INHALED DURING LONG PERIODS OR IN HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF ANY CONTACT WITH THE EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. AVOID CONTACT WITH FOOD AS LONG AS THE SEALANT IS UNCURED.

RU

ОПИСАНИЕ: FINAL UNIVERSAL SILICONES ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАН ДЛЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЭМАЛЕЙ, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОЙ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОРОК.

ЦВЕТА: ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.

ХРАНЕНИЕ: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДСОХАХ В ПРОХОДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

СРОК ГОДНОСТИ: 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

БЕЗОПАСНОСТИ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ ССЫВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТОГО ССЫВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕ СЛЕДУЕТ ВДЫХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ГЕРМЕТИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.



محصول **PRODUCT** ول

## FINAL MIRROR SILICONE

سیلیکون آینه فاینال

85gr

40pcs

BOX QTY VOLUME PRODUCT

PACKAGING  
بسته بندی

FA

**سیلیکون آینه فاینال** محصولی تک جزئی و خنثی با کیفیت بسیار بالا می باشد، که برای چسباندن آینه روی شاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

**ویژگی:** مواد اولیه -70- خالص، با جیوه آینه به هیچ وجه واکنش نمی دهد، به خوبی وزن آینه را تحمل می کند، دوام بالایی دارد، انعطاف پذیری می باشد، سرعت خشک شدن بالایی دارد، خاصیت ارتجاعی زیادی دارد، بی بو می باشد.

**رنگ:** شفاف

**کاربرد:** نصب آینه روی شاسی های صاف بدون لنگشات دیگر، نصب آینه در خودرو.

**طریقه مصرف:** سطح مورد درزگیری بایستی کاملاً غیری از گرد و غبار و روغن باشد.

**تاریخ مصرف:** 10 ماه پس از تولید.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL MIRROR SILICONE IS AN ACETOXY-BASED NEUTRAL CURED SILICONE FOR PASTING THE MIRROR TO THE CHASSIS THAT KEEPS THE MIRROR WELL.

**APPLICATIONS:** DOES NOT RESPOND TO MERCURY AT ALL. AN ALKOXY-BASED NEUTRAL CURED SILICONE. HIGH RESISTANCE TO HEAVYWEIGHT.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

**COLOR:** TRANSPARENT

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL MIRROR SILICONE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТВЕРЖДЕННЫЙ СИЛИКОН НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ЗЕРКАЛА К ШАССИ, КОТОРЫЙ ХОРОШО УДЕРЖИВАЕТ ЗЕРКАЛО.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** СОВЕРШЕННО НЕ РЕАГИРУЕТ НА РТУТЬ. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ОТВЕРЖДЕННЫЙ СИЛИКОН НА ОСНОВЕ АЛКОКСИ. ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЯЖЕЛЫМ ВЕСАМ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОЙМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЩИТЫ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

**سیلیکون واشرساز فاینال** در دمای اتاق سفت شده و تحمل دمای بالایی تا ۳۳۰ درجه سانتی گراد را دارد. یکی از مناسب ترین مواد مورد استفاده برای جلوگیری از نشت و مهر و موم کردن منافذ می باشد. این درزگیر در مجاورت رطوبت هوا واکنش داده و انحصالی ارتجاعی و بسیار محکم بوجود می آورد.

**ویژگی، مقاومت** بسیار عالی در برابر حرارت تا ۳۳۰+ درجه سانتی گراد، صد در صد سیلیکون RTV - سرعت خشک شدن بالا و قدرت چسبندگی فراوان، حفظ خاصیت ارتجاعی در ماههای بسیار پایین و بسیار بالا (۵- الی ۳۳+ درجه سانتی گراد)، بدون ترک خوردگی، کاهش حجم و مقاومت در برابر تنش های مکانیکی.

رنگ: مشکی، خاکستری و قرمز.

**کاربرد:** درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل، درزگیری قطعات درکوره ها و گرمخانه های صنعتی، درزگیری سیستمهای حرارتی، عایق واشر در موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال قسمتهای گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن، درزگیری و تعمیر دورگش و لوله های بخاری.

**طریقه مصرف:** برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است دمای محیط هنگام مصرف بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتی گراد باشد. برای جدا کردن درزگیر خشک شده از روی سطح باید به طریقه مکانیکی عمل کرد.

**تاریخ مصرف:** ۱۵ ماه پس از تولید.

**DESCRIPTION:** FINAL SILICONE GASKET MAKER IS AN ACETOXY-BASED INSULATION MATERIAL, GETS FLEXIBLE AT ROOM TEMPERATURE (RTV), STRONG TO 330°C TEMPERATURE TAKES SHAPE OF THE USING PLACE.

**APPLICATIONS:** REPLACES CORK, FELT, ASBESTOS, RUBBER, ETC. MOTORS (INTAKE MANIFOLDS, OIL PANS, VALVE COVERS, AXLE COVERS, THERMOSTATS, ETC. ELECTRIC AND ELECTRONIC TOOLS, PIPES, WATER INSTALLATIONS, AND THESE CONNECTIONS. INDUSTRIAL OVENS, AT HOT AIR CABALS. JOINT PLACES FOR VIBRATION SUCTION.

**COLORS:** RED, GREY, BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE OPEN PRODUCTS MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY, IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**EXPIRATION DATE:** 15 MONTH AFTER PRODUCTION.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE. DURING VULCANIZATION, A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED THUS THESE CROSS-LINKER VAPORS SHOULD NOT BE INHALED IN LONG PERIODS OR HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH WATER.

**ОПИСАНИЕ:** FINAL SILICONE GASKET MAKER ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, СТАНОВИТСЯ ГИБКИМ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (RTV), ПРОЧНЫМ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 330 °С, ПРИНИМАЕТ ФОРМУ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЗАМЕНЯЕТ ПРОБУКУ, ВОЛЛОК, АСБЕСТ, РЕЗИНУ И Т. Д. ДВИГАТЕЛИ (ВПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ ПОДДОНЫ, КРЫШКИ КЛАПАНОВ, КРЫШКИ ОСЕЙ, ТЕРМОСТАТЫ И Т. Д. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ТРУБЫ, ВОДОПРОВОДНЫЕ УСТАНОВКИ И ЭТИ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ, ВОЗДУШНЫЕ КАБЕЛИ МЕСТА СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ВИБРОСОСА.

**ЦВЕТА:** КРАСНЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫСВОБОЖДАЕТСЯ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ЭТИХ СШИВАЮЩИХ АГЕНТОВ НЕ СЛЕДУЕТ ВДЫХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЬТЕ ВОДОЙ.



محصول **PRODUCT** بول

## FINAL SILICONE GASKET MAKER

سیلیکون واشرساز فاینال

**310gr**

**85gr**

**30gr**

**24pcs**

**40pcs**

**48pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**  
بسته بندی



Uv Resistant



High Elasticity



Easy to Gun



Waterproof

# محصولات

## FINAL AUTO GLASS ADHESIVE

چسب اتوگلس فاینال

400gr

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING

بسته بندی

FA

**چسب اتوگلس یا شیشه اتومبیل فاینال** یک چسب تک جزئی کاترترجی هیبرید بسیار با کیفیت می باشد که مخصوص چسباندن شیشه خودرو از جمله خودروهای سنگین و نیمه سنگین با قدرت چسبندگی فوق العاده بر روی فلز و شیشه بدون نیاز به فعال کننده و زیرساز می باشد.

**ویژگی ها:** کاربرد آسان و بدون کاهش حجم، استحکام مکانیکی بالا یا جذب بالای ارتعاشات صوتی، حفظ خواص الاستیکی به طولی دائم، چسبندگی فوق العاده مقاوم در برابر اشعه UV و نور خورشید بدون تغییر رنگ، خواص سیلیکونی، پلی اورتان و اکریلیک را یکجا دارد، قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیاد، غیر سمی و بدون بوی تند، مقاوم در برابر آب، سرعت خشک شدن بالا، ۲-۵ میلی متر در هر ۲۴ ساعت.

**رنگ:** مشکی  
**کاربرد:** دمای حین اجرا ۵+ درجه سانتی گراد تا ۳۵+ درجه سانتی گراد، چسباندن شیشه خودرو از جمله خودروهای سنگین و نیمه سنگین، استفاده در نمای لامل یا همان کرتین وال می باشد چسب شیشه موجدار، درزگیری اتصالات در پشتبام و پنجره های ساختمان، اتصال و عایق بندی پشتبام از جمله پنل های سقفی، اتصال و عایق بندی در سادته اتومبیل هواپیما و قطار  
**تاریخ مصرف:** تا ۱۸ ماه پس از تولید.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL AUTO GLASS ADHESIVE PROVIDES QUICK DRIVE-AWAY TIME AND EASY APPLICATION WITHOUT PRE-HEATING FOR VEHICLES. IT IS AN ISOCYANATE-FREE, THIXOTROPIC AND HIGH MODULUS WINDSHIELD ADHESIVE BASED ON HYBRID POLYMER TECHNOLOGY.

**APPLICATIONS:** IDEAL FOR GLASS REPLACEMENT IN AUTOMOTIVE REPAIRS, SUCH AS WINDSHIELDS, REAR GLASS, SIDE GLASS, AND OTHER STATIONARY GLASS. SEALING AND BONDING OF SUNROOF APPLICATIONS. SUITABLE FOR METAL, STEEL, ALUMINUM, GLASS, COPPER, ZINC, AND FIBERGLASS. FLEXIBLE, SECURE SEALING OF VEHICLE WINDSHIELDS. FAST CURING, LOW ODOR, HIGH MODULUS, AND NON-SAG PROPERTIES.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY USE A PRIMER.  
**COLOR:** BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SPECIFICATIONS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL AUTO GLASS ADHESIVE ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА И ЛЕГКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. ЭТО НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ИЗОЦИАНАТОВ, ТИКСОТРОПНЫЙ И ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА НА ОСНОВЕ ГИБКОЙ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТЕКОЛ ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ТАКИХ КАК ВЕТРОВЫЕ, ЗАДНИЕ, БОКОВЫЕ И ДРУГИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ СТЕКЛА. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ ЛЮКОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕТАЛЛА, СТАЛИ, АЛЮМИНИЙ, СТЕКЛА, МЕДИ, ЦИНКА И СТЕКЛОВОЛОКНА. ГИБКОЕ, НАДЕЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВЕТРОВЫХ СТЕКОЛ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, СЛАБЫЙ ЗАПАХ, ВЫСОКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ И ОТСУТСТВИЕ ПРОВИСАНИЯ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ЦВЕТ:** ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПЛОТНЕНИЕ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**БЕЗОПАСНОСТИ:** ХРАНИТЬ В ДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.

# محصولات

# بسته بندی



**FINAL  
PU SEALANT**  
چسب پلی اورتان سوسیسی فاینال

**600ml**

**20pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

FA

چسب پلی اورتان سوسیسی فاینال محصولی تک جزئی و با خواص ویژه فراوان می باشد. از خصوصیات این چسب مقاومت کششی بالا است. قابلیت چسبندگی به سطوح مختلف همچون پلاستیک آهن، آلومینیوم، استیل، سرب، مس، سرامیک، شیشه و چوب را دارا می باشد. ویژگی: چروک نمی شود و ترک نمی خورد، انعطاف پذیری بالا و دائمی دارد، بدون کاهش و افزایش حجم، قابل رنگ آمیزی رنگ، مشکی سفید کاربرد: چسباندن بدنه اتومبیل ها، کاروان ها و ... چسباندن و اتصال مجاری تهریه، جوی های آب و فواره ها، چسباندن درزهای صفحات فلزی، جهت سوار کردن صفحه های فلزی برای کاهش لرزش، درزگیری برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، هوا، گاز و گرد و خاک، نصب شیشه اتومبیل های سنگین و سبک. **نگهداری:** از به کار بردن در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد و بالای ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری کنید. روی سطوح پخت زده و مرطوب و سطوحی که در معرض جریان آب هستند استفاده نکنید. **تاریخ مصرف:** تاریخ انقضای این محصولات ۱۲ ماه پس از تولید می باشد.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL PU SEALANT IS A KIND OF ADHESIVE BASED ON POLYURETHANE RESIN WITH A LOT OF SPECIAL PROPERTIES. THE PROPERTIES OF THIS ADHESIVE ARE MEDIUM IN SHORT DRY TIME AND TENSILE STRENGTH. **APPLICATION:** DOES NOT WRINKLE. DOES NOT HAVE A STOMACH. CREATING HIGH STABILITY, WITHOUT REDUCING VOLUME. STRONG FORCE CHARACTERISTIC. INITIAL DRYING IN 20 MINUTES. PAINTABLE. NO BUBBLES DURING DRYING. **COLORS:** WHITE, BLACK **EXPIRATION DATE:** 12 MONTH AFTER PRODUCTION **STORAGE:** AVOID USING IN TEMPERATURES BELOW 5°C AND ABOVE 40°C. DO NOT USE ON FROZEN AND WET SURFACES AND SURFACES EXPOSED TO WATER. **SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL PU SEALANT КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ С МНОЖЕСТВОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. СВОЙСТВА ЭТОГО КЛЕЯ СРЕДНИЕ ПО КОРОТКОМУ ВРЕМЕНИ ВЫСЫХАНИЯ И ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ. **ПРИМЕНЕНИЕ:** НЕ МЕНЯЕТ. НЕ ИМЕЕТ ЖЕЛУДКА. СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ. БЕЗ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛЬНОЙ СИЛЫ. НАЧАЛЬНАЯ СУШКА ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ. ОКРАШИВАЕМЫЙ. ОТСУТСТВИЕ ПУЗЫРЕЙ ПРИ СУШКЕ. **ЦВЕТА:** БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ **СРОК ГОДНОСТИ:** 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА. **ХРАНЕНИЕ:** ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 5°C И ВЫШЕ 40°C. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ЗАМЕРЗШИХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ, А ТАКЖЕ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ. **БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.



Waterproof



High Elasticity



UV Resistance



Strong Bond

# محصول PRODUCT

## FINAL TOUCH ADHESIVE

چسب فاینال تاج

30gr

48pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING

بسته بندی

FA

**چسب فاینال تاج** یا **ز اتومبیل فاینال** نوعی چسب خمیری شکل تک جزئی است که بر پایه پلیمرهای هیبرید ساخته شده است. برای خشک شدن نیاز به رطوبت هوا دارد و پس از خشک شدن حالت خمیری خود را از دست داده و بصورت لاستیک ارتجاعی تبدیل میشود.

**کاربرد اصلی:** در صنایع خودرویی به منظور اتصال قطعات تزئینی خودرو (دنده - زه های داخلی و خارجی) **ویژگی ها:** مقاوم در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر فشار(مقاومت مکانیکی بالا)، مقاوم در برابر سایش و خوردگی، مقاوم در برابر اشعه فرابنفش نور آفتاب، انعطاف پذیری و چسبندگی بسیار بالا، قابلیت رنگ پذیری و سوهان کاری بعد از خشک شدن، پس از خشک شدن در مدت زمان طولانی ترک نمیخورد. مناسب جهت چسباندن آینه خودرو، بدون حلال است.

**رنگ:** مشکی  
**طریقه مصرف:** قبل از استفاده سطح را با یک حلال بدون رسوب تمیز نماید.  
**تاریخ مصرف:** تا ماه پس از تولید.

EN

**DESCRIPTION:** FINAL TOUCH ADHESIVE AUTOMOBILE ADHESIVE IS BASED ON HYBRID POLYMERS WHICH CURE IN CONTACT WITH AIR HUMIDITY. EXCELLENT WEATHER ABILITY AND MAINTAINING HIGH QUALITY AND DURABILITY HAVE MADE THIS PRODUCT A PERFECT CHOICE FOR USE IN VARIOUS PARTS OF THE CAR SUCH AS CAR'S PROTECTOR STRIPS, SEALING WINDSHIELD, LIGHTS, STICKING MIRRORS, DECORATIVE ITEMS, AND MORE.

**APPLICATIONS:** CAR'S PROTECTOR STRIPS, SEALING WINDSHIELD, HEADLIGHTS, AND TAILLIGHTS, STICKING SIDE MIRRORS, REARVIEW MIRROR, INDICATOR LIGHTS, GRILL, LOGOS, AND OTHER PLASTIC AND RUBBER PARTS OF VEHICLES.

**SURFACES:** ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.  
**CURING TIME:** 12-24 HOURS EXCELLENT WEATHER ABILITY

**COLOR:** BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT TO THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IN CASE OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL TOUCH ADHESIVE АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ОСНОВАН НА ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРАХ, ОТВЕРЖДАЮЩИХСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ВЛАГОЙ ВОЗДУХА. ОТЛИЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ, А ТАКЖЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СДЕЛАЛИ ЭТОТ ПРОДУКТ ИДЕАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ АВТОМОБИЛЯ, ТАКИХ КАК ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, ФАРЫ, ПРИКЛЕИВАНИЕ ЗЕРКАЛ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ АВТОМОБИЛЯ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, ФАР И ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ, НАКЛЕИВАНИЕ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ, ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА, СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ, РЕШЕТКА РАДИАТОРА, ЛОСКОТИТЫ И ДРУГИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЕЙ.

**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХОМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

**ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:** 12-24 ЧАСА ОТЛИЧНАЯ АТМОСФЕРНОУСТОЙЧИВОСТЬ

**ЦВЕТ:** ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ЕГО НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНЫХ И СУХИХ УСЛОВИЯХ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ.



**چسب واشر ساز توربو پلاس فاینال یک چسب تک جزئی بر پایه اکریلیم می باشد. این چسب واشر ساز یک تعجب مشکی رنگه، بی بو، غیرخورنده و بدون حلال می باشد، که در مجاورت با دمای اتاق خشک شده و به لاستیک سیلیکونی منعطف تبدیل می گردد.**

مصارف صنعتی متعددی از جمله در صنعت اتومبیل سازی به منظور آب بندی دیفرانسیل، درب سوپاپ و واشر پمپ و سرسیلندر، درزگیری ترک های ریز و همچنین در محل های که به علت تاب خوردگی دچار نشی شده است را دارد.

**ویژگی:** فاینال استفاده از خودروهای نسل جدید مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد، در مقابل انواع مواد شیمیایی، پاتوشیمی، روغن های معدنی و مصنوعی، روان کننده ها، بازیمن، روغن دیزل، گریس ها، آب سرد و گرم، مواد شوینده، نور خورشید، آرن و آب دریا مقاوم می باشد بدون سخت شدن، از دست دادن خاصیت الاستیکی و جمع شدن و ترک برداشتن در برابر فرسودگی و چرخه حرارتی مداوم است. این محصول به گونه ای طراحی شده است که به سنسورها آسیب نمی رساند. می تواند جایگزین اکثر واشرها شود.

رنگ: مشکی

**کاربردها:** درزگیری و چسباندن قطعات در اتومبیل، درزگیری قطعات درکوره ها و گرمخانه های صنعتی، درزگیری سیستم های حرارتی، عایق واشر در موتورها و پمپها، درزگیری و اتصال قسمتهای گرم کننده در وسایل و ماشین آلات، چسباندن، درزگیری و تعمیر و دوخت و لوله های بخاری

**طریقه مصرف:** برای مصلحت نتیجه مطلوب بهتر است دمای محیط هنگام مصرف بین ۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد باشد. برای جدا کردن درزگیر خشک شده از زره سطح باید به طریقه مکانیکی عمل کرد.

**تاریخ مصرف:** تا ۱۲ ماه پس از تولید.

## محصول PRODUCT



Heat-Resistant



High Elasticity



Non-Corrosive



High Strength



## FINAL TURBO+ ADHESIVE

چسب توربو پلاس فاینال

70ml

100pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

## PACKAGING بسته بندی

### EN

**DESCRIPTION:** FINAL TURBO+ ADHESIVE IS AN OXIME-BASED INSULATION MATERIAL, GETS FLEXIBLE IN ROOM TEMPERATURE (RTV), RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -50°C TO +350°C, EXCELLENT RESISTANCE TO FLUIDS, INCLUDING MINERAL OILS AND SYNTHETIC OILS, LUBRICANTS, PETROL, DIESEL OIL, GREASES, WATER, AND DETERGENTS. NO CORROSION, FAST CURING, WILL NOT HARM OXYGEN SENSORS.

**APPLICATIONS:** REPLACES CORK, FELT, ASBESTOS, RUBBER ETC. MOTORS (INTAKE MANIFOLDS, OIL PANS, VALVE COVERS, AXLE COVERS, THERMOSTATS ETC), ELECTRIC AND ELECTRONIC TOOLS, WATER PIPES INSTALLATIONS AND CONNECTIONS, INDUSTRIAL OVENS, AT HOT AIR GABELA'S, JOINT PLACES FOR VIBRATION SUCTION.

**COLOR:** BLACK

**STORAGE:** IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON TO THE WOODEN PALLETS AT COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED MAXIMUM 6 LAYERS. THE PRODUCT'S STORAGE IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

**SAFETY:** KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

### RU

**ОПИСАНИЕ:** FINAL TURBO+ ADHESIVE ЯВЛЯЕТСЯ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ОКСИМА, СТАНОВИТСЯ ГИБКИМ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (RTV), УСТОЙЧИВ К ТЕМПЕРАТУРАМ ОТ -50°C ДО +350°C, ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ЖИДКОСТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛАМ И СИНТЕТИЧЕСКИМ МАСЛАМ, СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ, БЕНЗИНУ, ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ, ЖИРЬ, ВОДА И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОТСУТВИЕ КОРРОЗИИ, БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ, НЕ ПОВРЕДИТ ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** ЗАМЕНЯЕТ ПРОБКУ, ВОЙЛОК, АСБЕСТ, РЕЗИНУ И Т. Д. ДВИГАТЕЛИ (ВПУСКНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ ПОДДОНЫ, КРЫШКИ КЛАПАНОВ, КРЫШКИ ОСЕЙ, ТЕРМОСТАТЫ И Т. Д.), ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ, В ГОРЯЧЕМ ВОЗДУХЕ КАБЕЛИ, МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ОТСОСА ВИБРАЦИИ.

**ЦВЕТ:** ЧЕРНЫЙ

**ХРАНЕНИЕ:** ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



محصول  
PRODUCED  
ول

FA

اسپری تمیز کننده انژکتور فاینال یکی از بهترین اسپری های تمیز کننده آلودگی ها به شکل سریع و راحت در قسمت انژکتور می باشد. این محصول با از بین بردن آلودگی ها، عملکرد سیستم سوخت رسانی را بهبود بخشیده و افزایش عمر آن را موجب می شود. همچنین با از بین بردن آلودگی ها، قدرت و شتاب موتور خودرو را نیز افزایش می دهد. این محصول با استفاده از بهترین و ایمن ترین مواد آلی و معدنی طراحی و تولید شده است.

ویژگی: کاربراتور و انژکتور را تمیز کرده و موجب افزایش شتاب و قدرت موتور می شود و قدرت تمیزکنندگی بالایی دارد. استهلاک ماشین را کم کرده و استارت زدن برایتان راحت می شود و موجب بهبود وضعیت عملکرد موتور خودرو و سیستم سوخت رسانی می شود. انژکتور شوی فاینال با شستشوی سوزن انژکتور، تماس چربی ها و رسوبات موجود در این قسمت را به طور کامل پاک می کند و قدرت پاشش و قدرت پاک کنندگی عالی بدون آسیب رساندن به قطعات خودرو را دارد.

کاربرد: از این محصول جهت جرم زایی و تمیز نمودن انژکتور اتومبیل و موارد مشابه استفاده می شود.  
طریقه مصرف: در اسپری را باز کرده و نازل را در محل مخصوص خود قرار دهید و از فاصله 10-2 سانتی متری به سطح خارجی انژکتور اسپری نمایید. بعد از پاک کردن نازل را در محل خود قرار دهید.  
تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصولات 3 سال پس از تولید می باشد.

EN

FINAL FUEL INJECTOR CLEANER SPRAY IS ONE OF THE BEST SPRAYS FOR CLEANING DIRT QUICKLY AND EASILY IN THE INJECTOR PART. THIS PRODUCT IMPROVES THE PERFORMANCE OF THE FUEL SUPPLY SYSTEM BY ELIMINATING POLLUTION AND INCREASES ITS LIFE. IT ALSO INCREASES THE POWER AND ACCELERATION OF THE CAR ENGINE BY ELIMINATING POLLUTION. THIS PRODUCT IS DESIGNED AND PRODUCED USING THE BEST AND SAFEST ORGANIC AND MINERAL MATERIALS.

PROPERTY: INJECTOR SPRAY CLEANS THE CARBURETOR AND INJECTOR AND INCREASES THE ACCELERATION AND POWER OF THE ENGINE. IT HAS A HIGH CLEANING POWER, REDUCES THE WEAR AND TEAR OF THE CAR AND MAKES IT EASIER FOR YOU TO START AND IMPROVES THE PERFORMANCE OF THE CAR ENGINE AND FUEL SYSTEM. BY WASHING THIS INJECTOR NEEDLES BY FINAL FUEL INJECTOR CLEANER, THIS SPRAY CLEANS ALL THE FATS AND DEPOSITS IN THE PART FINAL HAS AN EXCELLENT SPRAYING AND CLEANING POWER, WITHOUT DAMAGING THE CAR PARTS.

APPLICATION: THIS PRODUCT IS USED TO DESCALC AND CLEAN CAR INJECTORS AND SIMILAR ITEMS.

EXPIRATION DATE: 3 YEARS AFTER PRODUCTION.

RU

FINAL FUEL INJECTOR CLEANER SPRAY СПРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ СПРЕЕВ ДЛЯ БЫСТРОЙ И ЛЕГКОЙ ОЧИСТКИ ГРЗДИ В ЧАСТИ ФОРСУНКИ ЭТОТ ПРОДУКТ УЛУЧШАЕТ РАБОТУ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ТОПЛИВА, УСТРАНЯЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УВЕЛИЧИВАЯ СРОК ЕЕ СЛУЖБЫ ЭТО ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ И УСКОРЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЭТОТ ПРОДУКТ РАЗРАБОТАН И ПРОИЗВЕДЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛУЧШИХ И САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

СВОЙСТВО: ИНЖЕКТОРНЫЙ СПРЕЙ ОЧИЩАЕТ КАРБУРАТОР И ИНЖЕКТОР И УВЕЛИЧИВАЕТ УСКОРЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ОЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, СНИЖАЕТ ИЗНОС АВТОМОБИЛЯ, ОБЛЕГЧАЕТ ЗАПУСК И УЛУЧШАЕТ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМА. ПУТЕМ ПРОМЫВКИ ИГЛ ФОРСУНОК ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ЭТОТ СПРЕЙ ОЧИЩАЕТ ВСЕ ЖИРЫ И ОТЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ ЧАСТИ ФОРСУНКИ, ОБЛАДАЕТ ПРЕВОСХОДНОЙ РАСПЫЛЯЮЩЕЙ И ОЧИЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, НЕ ПОВРЕЖДАЯ ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ЭТОТ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ И ОЧАСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФОРСУНОК И ПОДОБНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

FINAL  
FUEL INJECTOR CLEANER

اسپری انژکتور شوی فاینال

450ml

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی



Anti-Rust



Lubricant

# محصولات

FA

اسپری رنگ زدا و روان کننده فاینال، این محصول با استفاده از مواد اولیه مرغوب خارجی و فرمول مخصوص تولید گرییده و دارای ویژگی ها و کاربردهای متنوعی می باشد.

**ویژگی:** شل کردن اتصالات مکانیکی و پاک کننده رنگ درگی، جلوگیری از رنگ زدگی، روان کنندگی باک، تمیز کننده و برآه قناد استیل.  
**کاربرده:** در صنایع کارگاههای فای، اتومبیل و منازل، پاکسازی، روان کنندگی، رنگبری قطعات، حذف رطوبت از سطح و محافظت سطوح فلزی در برابر خوردگی و رنگ زدگی و همچنین توانایی نفوذ بسیار بالا در زروه های رنگ زده در پیچ و مهره ها و اتصالات جهت از بین بردن رنگ و روان سازی قطعات ازبین برنده صدای جریجری و روان سازی ریل ها، لوله های درب و پنجره، پمپال ها و خطوط کانولایر، زنجیر چرخ، دستگیره و قفل.

**نکته مهم:** فاینال توجه اینکه به دلیل عدم وجود سیلیکون داخل فرمولاسیون از جذب گرد و غبار و آلودگی بر روی سطح مورد استفاده جلوگیری می نماید.

**طریقه مصرف:** روش استفاده این محصول بسیار ساده است ابتدا قوطی را به خوبی تکان دهید و سپس روی سطوح مورد نظر اسپری کنید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده نکنید فاینال اشتعال می باشد و در صورت تماس با چشمها به آنها آسیب می رساند در محیط بدون تهویه مناسب استفاده نکند.

**تاریخ مصرف:** تاریخ انقضای این محصولات 3 سال پس از تولید می باشد.

EN

**FINAL FWD-40 MULTI-USE SPRAY** THIS PRODUCT IS PRODUCED USING HIGH-QUALITY FOREIGN RAW MATERIALS AND A SPECIAL FORMULA AND HAS VARIOUS FEATURES AND APPLICATIONS.

**PROPERTY:** LOOSENING OF MECHANICAL JOINTS AND RUST REMOVER, RUST PREVENTION, HIGH LUBRICITY, STEEL CLEANER AND POLISHER.

**APPLICATION:** IN INDUSTRIES - TECHNICAL WORKSHOPS - AUTOMOBILES AND HOMES, CLEANING, LUBRICATION, DEFURSTING OF PARTS, REMOVAL OF MOISTURE FROM THE SURFACE AND PROTECTION OF METAL SURFACES AGAINST CORROSION AND RUST, AS WELL AS VERY HIGH PENETRATION ABILITY IN RUSTY THREADS IN BOLTS AND NUTS AND CONNECTIONS. IN ORDER TO REMOVE RUST AND LUBRICATE PARTS, ELIMINATE SQUEAKING SOUND AND LUBRICATE RAILS, DOOR AND WINDOW HINGES, PEDALS AND CONVEYOR LINES, WHEEL CHAINS, HANDLES AND LOCKS.

**IMPORTANT NOTE:** IT IS NOTEWORTHY THAT DUE TO THE ABSENCE OF SILICONE IN THE FORMULATION, IT PREVENTS THE ABSORPTION OF DUST AND POLLUTION ON THE USED SURFACE.

**EXPIRATION DATE:** 3 YEARS AFTER PRODUCTION.

RU

**FINAL FWD-40 MULTI-USE SPRAY** ЭТОТ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗАРУБЕЖНОГО СЫРЬЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЕ И ИМЕЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

**СВОЙСТВА:** ОСЛАБЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЖАВЧИНЫ, ВЫСОКАЯ СМАЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ, СЧАСТИТЕЛЬ И ПОЛЮСРОВОШК СТАЛИ.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** В ПРОМЫШЛЕННОСТИ - ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ - АВТОМОБИЛИ И ДОМА, ОЧИСТКА, СМАЗКА, УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ДЕТАЛЕЙ, УДАЛЕНИЕ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ И ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ КОРРОЗИИ И РЖАВЧИНЫ, А ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ В ЗАРЖАВШЕВШУЮ РЕЗЬБУ БОЛТОВ И ГАЕК И СВЯЗИ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ И СМАЗКИ ДЕТАЛЕЙ, УСТРАНЕНИЯ СКРИПА И СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ, ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПЕТЕЛЬ, ПЕДАЛЕЙ И КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНЧЕЙ, КОЛЕСНЫХ ЦЕПЕЙ, РУЧЕК И ЗАМКОВ.

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** ПРИМЕНАТЕЛЬНО, ЧТО БЛАГОДАРИА ОТСУТСТВИЮ В СОСТАВЕ СИЛИКОНА ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВПЛИВАНИЕ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 3 ГОДА ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

FINAL FWD-40

اسپری رنگ زدا و روان کننده فاینال

400ml

24pcs

PACKAGING  
بسته بندی



## FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE

چسب برق فاینال

0.13mmx19mmx10v

500pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING  
بسته بندی

محصول PRODUCT رول

FA

**چسب برق یا لنت برق فاینال** چسب نواری است که برای عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسته به کار می رود. جنس آن از پی وی سی به طول ۱۰ یارد و عرض ۱۹ میلی متر و ضخامت ۱۳۰ میکرون می باشد.

**ویژگی :**

- تعطای پذیری بالایی دارد.
- ضد رطوبت
- مقاوم در برابر آتش
- بدون سرب

**رنگبندی :**

مشکی، آبی، سفید، قرمز، زرد، سبز

**کاربردها :**

عایق سازی سیم های برق و دیگر رساناهای الکتریسته

EN

FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE IS A TYPE OF PRESSURE-SENSITIVE TAPE USED TO INSULATE ELECTRICAL WIRES AND OTHER MATERIALS THAT CONDUCT ELECTRICITY. IT CAN BE MADE OF MANY PLASTICS, BUT PVC (POLYVINYL CHLORIDE, "VINYL") IS MOST POPULAR, AS IT STRETCHES WELL AND GIVES AN EFFECTIVE AND LONG LASTING INSULATION.

DESCRIPTION: FIRE RETARDANT AND LEAD-FREE ELECTRICAL INSULATING P.V.C TAPE WITH HIGH STICKINESS. CONDUCTIVE AND PROTECTIVE INSULATING TAPES FOR PROFESSIONALS.

APPLICATIONS: INSULATION OF ELECTRIC WIRES AND OTHER ELECTRICAL CONDUCTORS.

COLORS: RED, BLUE, GREEN, YELLOW, BLACK, WHITE

RU

FINAL ELECTRICAL INSULATING TAPE - ЭТО ТИП САМОКЛЕЯЮЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ, ИСПОЛЗУЕМОЙ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОН МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ МНОГИХ ПЛАСТИКОВ, НО НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД - ВИНИЛ), ТАК КАК ОН ХОРОШО РАСТЯГИВАЕТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ И ДОЛГОВЕЧНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ.

ОПИСАНИЕ: ОГНЕСТОЙКАЯ И БЕСВИНЦОВАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПВХ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ ЛЯПКОСТЬЮ. ТОКОПРОВОДЯЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ И ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКОВ.

ЦВЕТА: КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ



# محصول PRODUCT

FA

چسب نواری کتون تپ یا پارچه ای فاینال که جنس آن مبتنی بر الاستیک مصنوعی و پلی استر به طول 15 متر عرض 19 میلی متر و ضخامت 3.0 میلی متر می باشد که جهت عایق کردن تمامی دسته سیم های موجود در خودرو و سیستم های صوتی و تصویری و تابلو برق های صنعتی میباشد که دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل رطوبت و حرارت وسایش می باشد.

**ویژگی های** مقاوم در برابر حرارت بالا، مقاوم در برابر فرسایش، طول عمر بسیار بالا و مقاوم در برابر تآخرات محیطی، استفاده بسیار آسان با دسته، ضد اشتعال و شعله در شردن، پایداری در دمای +40°C تا -10°C، مقاوم در برابر رطوبت، عایق بسیار عالی صدا و رسانه، مقاومت در برابر اصطکاک و فرسایش، بسیار انعطاف پذیر و قابل شستشو، مقاومت عالی در برابر پیری و پوسیدگی.

رنگ: سیاه

**کاربردهای:** عایق برای سیم کشی خودرو و وسایط نقلیه، کاربرد های بی شمار در سیستم های صوتی و تصویری به علت نوزیر گری و عایق بندی رطوبتی و حرارتی، بهترین گزینه برای جمع و مرتب کردن سیم های سیستم های الکترونیکی.

EN

**FINAL COTTON-TAPE** WITH ITS MATERIAL IS BASED ON SYNTHETIC RUBBER AND POLYESTER WITH THE LENGTH OF 15 METERS, WIDTH OF 19 MM AND THICKNESS OF 3.0 MM. IT HAS A VERY HIGH RESISTANCE TO MOISTURE AND HEAT. **DESCRIPTION:** EXTRA STRONG, RESISTANT TO HIGH HEAT, RESISTANT TO EROSION, VERY LONG LIFE AND RESISTANT TO ENVIRONMENTAL EFFECTS, VERY EASY TO USE BY HAND, ANTI-FLAMMABILITY, STABLE AT +40°C TO -10°C, RESISTANT TO MOISTURE, EXCELLENT SOUND AND MEDIA INSULATION, RESISTANCE TO FRICTION AND EROSION, VERY FLEXIBLE AND WASHABLE, EXCELLENT RESISTANCE TO AGING AND DECAY.

**COLOR:** BLACK

**APPLICATIONS:** INSULATION FOR CAR AND VEHICLE WIRING, COUNTLESS APPLICATIONS IN AUDIO AND VIDEO SYSTEMS DUE TO NOISE AND MOISTURE AND THERMAL INSULATION, THE BEST OPTION FOR COLLECTING AND ARRANGING WIRES OF ELECTRONIC SYSTEMS.

RU

**FINAL COTTON-TAPE** С ЕГО МАТЕРИАЛ ОСНОВАН НА СИНТЕТИЧЕСКОМ КАУЧУКЕ И ПОЛИЭСТЕРЕ С ДЛИНОЙ 15 МЕТРОВ, ШИРИНОЙ 19 ММ И ТОЛЩИНОЙ 3,0 ММ. ОБЛАДАЕТ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВЛАГЕ И ТЕПЛУ. **ОПИСАНИЕ:** СВЕРХПРОЧНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ, УСТОЙЧИВЫЙ К ЭРОЗИИ, ОЧЕНЬ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И УСТОЙЧИВЫЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОЧЕНЬ ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВРУЧНУЮ, НЕГОРЮЧИЙ, СТАБИЛЕН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +40°С ДО -10°С, УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ, ОТЛИЧНАЯ ЗВУКО- И МЕДИА ИЗОЛЯЦИЯ, СТОЙКОСТЬ К ТРЕНИЮ И ЭРОЗИИ, ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНАЯ И МОЮЩАЯСЯ, ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К СТАРЕНИЮ И ГНИЕНИЮ.

**ЦВЕТ:** ЧЕРНЫЙ

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** ИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ И АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОВОДКИ, БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ В АУДИО- И ВИДЕОСИСТЕМАХ ЗА СЧЕТ ШУМОВЛАГО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ, ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СБОРА И УКЛАДКИ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ.

**FINAL  
COTTON TAPE**  
چسب پارچه ای فاینال

**0.3mmx19mmx15m**

**48pcs**

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

**PACKAGING**  
بسته بندی

# فاينال، تمام راه با شماست



الو چسب

+98 0414196



FINAL.ADHESIVE



FINALADHESIVE.COM



in cooperation with:



MOMENTIVE



WACKER

İZOFLOK KİMYA  
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.



Den Braven

# FINAL AUTOMOTIVE ADHESIVES

CHASBKARAN SAHELE **ARAS** CO.

