



Manufactured by
CSA
CHASAKHARAN SAHELE ARAS CO.

Order by
MAZLUMI
GROUP


FA

چسب دو جزئی یا ۳/۲/۱ کوالا از دسته چسب های فوری می باشد، که سیانوکریلات نام مواد اصلی مورد استفاده در این نوع چسبها است که کاربردهای زیادی در صنعت ساختمان و خودرو و ... دارد.

ویرگن: قدرت چسبندگی بسیار زیادی دارد، غلظت خوبی دارد و برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب هاستند. این چسب ها برای چسباندن موادی که سطح سخت و ناهارواری دارند بسیار مناسب هستند. کاملاً کریستالی و شفاف بوده و عاری از حباب می باشند.

کاربرد: چسب های ۳/۲/۱ کوالا به طور ویژه برای چسباندن و تعییرات سطوح سگنی و چوبی تهیه و تولید شده اند. چسب های ۳/۲/۱ برای چسباندن ام دی، آف، چوب، الورا، لاستیک، اکتر انواع پلاستیک، چرم و ... نیز بسیار مناسب می باشند. کاربرد این چسب ها بهخصوص هنگام نیاز به ایجاد اتصالات فوری می باشد.

طریقه صرف: سطوح سود نظر باید خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشند. فعال کننده را روی کی از سطوح اسپری نمایید و کمی صبر کنید تا گاز آن تغییر شود. سطح دیگر را به اندازه کافی چسب زده و به مدت چند ثانیه هر دو سطح را تابت و محتمم به چسبانید.

تذکر: در طرف سیانوکریلات باید تا هنگام صرف بسته بماند. در غیر این صورت چسب داخل ظرف خشک می شود. سیانوکریلات به سرعت به یوست می چسبد. در صورت تماس با چشم باعث ایجاد آسیب جدی می شود. اسیری فعال کننده قابل استعمال است. آن را در محل کم فشار ندهید.

EN

DESCRIPTION: QUALA MDF-KIT ARE FAST-CURING ADHESIVES COMPOSED OF CYANOACRYLATE AND AEROSOL ACTIVATOR.

APPLICATIONS: ASSEMBLING AND REPAIRING WOODEN PARTS IN FURNITURE, TIMBER, KITCHEN, AND PLASTIC INDUSTRIES. FIXING MDF, RUBBER, CORK, LEATHER, MANY PLASTIC SURFACES, METAL, PORCELAIN, CERAMIC, CARDBOARD, ETC. ALSO, IT IS SUITABLE WHERE FAST CURING IS NEEDED. ALL SURFACES SHOULD BE DRY CLEAN AND FREE FROM DUST AND GREASE. SURFACES SHOULD BE SMOOTH. THE SURFACE SHOULD IMPLEMENT FULL CONTACT. YOU NEED TO USE ENOUGH ADHESIVE ON ALL SURFACES.

COLOR: TRANSPARENT

STORAGE: IT MUST BE PROTECTED AGAINST WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT ON THE WOODEN PALLETS IN COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 4 LAYERS. THE PRODUCT STORAGE IS FOR TWO YEARS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

EXPIRATION DATE: 12 MONTHS AFTER PRODUCTION.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. PROTECT FROM SUNLIGHT AND DON'T EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 50°C. DON'T SPRAY PIERCE OR BURN EVEN AFTER USE, DON'T SPRAY ON A NAKED FLAME OR ANY INCANDESCENT MATERIAL. USE ONLY IN WELL-VENTILATED AREAS.

RU

ОПИСАНИЕ: QUALA MDF-KIT быстросохнущие клеи, состоящие из цианоакрилата и аэрозольного активатора.

ПРИМЕНЕНИЕ: Сборка и ремонт деревянных деталей в мебельной, деревообрабатывающей, кухонной и пластмассовой промышленности, фиксация МДФ, резины, пробки, кожи, многих пластиковых поверхностей, металла, фарфора, керамики, картона и т.д. также подходит там, где требуется быстрое отверждение: все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли и жира. Поверхности должны быть гладкими. Поверхность должна осуществлять полный контакт. Необходимо использовать достаточное количество клея на всех поверхностях.

ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ

ХРАНЕНИЕ: он должен быть защищен от воды, мороза и плохих погодных условий. хранить его следует на деревянных поддонах в прохладном и сухом месте. открытые продукты необходимо употреблять немедленно. его следует укладывать максимум в 4 слоя. срок хранения продукта составляет два года. если условия защиты соответствуют вышеуказанным требованиям.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев после производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ: хранить в недоступном для детей месте. беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°С. не распыляйте, не прокалывайте и не сжигайте даже после использования, не распыляйте на открытое пламя или любой раскаленный материал. использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.



QUALA MDF-KIT

چسب دو جزئی ۳/۲/۱ کوالا

400ml

25pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

PACKAGING

JG PRODUCT

سیلیکون های عمومی و خالص کوالا، مخصوصاً تک جزئی، آنتی باکتریال و بر پایه اسید هستند که برای انجام

طف گستردگی از سورز گیری و شسته بری استفاده می شوند.

ویرگن: این سیلیکون ها درازان ۱۷۰ و ۲۰۰ گرمی موجود می باشد پس از خشک شدن خاصیت ارجاعی خود را برای همیشه حفظ می کنند. قدرت چسبیدگی بسیار خوبی به مصالح ساخته ای رابط دارد و در دارا مدت ترک نمیخورد و تغییر رنگ نمی دهد. در مقابل سیلیکات از مواد شیمیایی مواد شوینده و باک تنده مقاوم هستند. در تمام قصول سال قابل استفاده هستند. برو سرمه خصیف دارد.

کاربردها: انجام کلیه امور درزگیری و شبکه برقی - درزگیری دور درب ها و پنجره ها، انجام درزگیری های خانگی، درزگیری سروپیس های بهداشتی، انصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم، درزگیرهای التکنیکی، سوکت ها و پریزها.

رنگ: شفاف، سفید و سیاه طبقه مصرف دمای مطلوب محیط و سطح موردنظر هنگام مصرف باید بین +۵ الی +۴۰ درجه سانتیگراد باشد. سطوح

مورد نظر را بد تغیر، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه می باشد.

تاریخ مصرف: تاریخ اقتصادی این محفوظات ۱۵ ماه بین از تولید می باشد.
تجوییج: به علت اسیدی بون این درزگیرها باید برای درزگیری و چسباندن آینه و سطوح فلزی حسام مانند میں مورد استفاده قرار گیرند. این درزگیرها برای خشک شدن و چسبیدن به رطوبت هوا نیز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها محیط های کاملاً بسته استفاده نمود.

EN

DESCRIPTION: QUALA UNIVERSAL SILICONES IS AN ACETOXY-BASED INSULATION MATERIAL CURING WITH HUMIDITY IN THE AIR.

APPLICATION: THE INSULATION OF WASH-BASINS, BATHTUBS, AND SHOWER CABINS AGAINST WATER. IN THE CONSTRUCTION SECTOR AND MANUFACTURING INDUSTRY. THE FILLING AND ATTACHING OF GLASS, METALS, ENAMELS, WOODEN, CERAMICS AND OTHER CONSTRUCTION MATERIALS.

SURFACES: ALL SURFACES SHOULD BE DRY, CLEAN, AND FREE FROM DUST AND GREASE. IF NECESSARY, USE A PRIMER.

COLORS: TRANSPARENT, WHITE AND BLACK.

STORAGE: IT MUST BE KEPT AWAY FROM WATER, FROST, AND BAD WEATHER CONDITIONS. IT MUST BE KEPT IN WOODEN PALLETS AND COOL AND DRY CONDITIONS. THE PRODUCTS THAT ARE OPENED MUST BE CONSUMED IMMEDIATELY. IT SHOULD BE STACKED IN A MAXIMUM OF 6 LAYERS.

THE PRODUCTS STORAGE TIME IS 15 MONTHS IF THE PROTECTION CONDITIONS SHALL COMPLY WITH THE ABOVE SUBJECTS.

SAFETY: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. THE APPLICATION SHOULD TAKE PLACE IN WELL-VENTILATED ROOMS SO THAT CROSS-LINKER VAPORS CAN ESCAPE. DURING VULCANIZATION, A TOTAL OF 4% ACETIC ACID IS RELEASED; THUS THIS CROSS-LINKER VAPORS SHOULD NOT BE INHALED DURING LONG PERIODS OR IN HIGH CONCENTRATIONS. AVOID PROLONGED CONTACT WITH SKIN. IN CASE OF ANY CONTACT WITH THE EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE. AVOID CONTACT WITH FOOD AS LONG AS THE SEALANT IS UNCURED.

RU

ОПИСАНИЕ: QUALA UNIVERSAL SILICONES ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АЦЕТОКСИ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.

ПРИМЕНЕНИЕ: ИЗОЛЯЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ. В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЭМАЛЕЙ, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ПОВЕРХНОСТИ: ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГРУНТОВКУ.

ЦВЕТА: ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.

ХРАНЕНИЕ: ХРАНИТЬ ВДАЛИ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОХАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

СРОК ГОДНОСТИ: 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕРЯЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СИЩИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТОГО СИЩИВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕ СЛЕДУЕТ ВДЫХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЛИ В ВЫСOKИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ. ИЗБЕГАЙТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ГЕРМЕТИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.

PACKAGING

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY



**QUALA
UNIVERSAL SILICONE**
سیلیکون آنتی باکتریال کوالا

300gr

24pcs