



CHASBKARAN SAHELE **ARAS CO.**

الوچسب  +98 0414196  CHASBKARAN.COM



CHASBKARAN SAHEL ARAS CO.

FA

چسب دوجزئی یا ۲/۲۱ پارت فیکس از دسته چسب های فوری می باشد، که سیانوآکریلات نام مواد اصلی مورد استفاده در این نوع چسبها است که کاراییهای زیادی در صنعت، ساختمانی و خودرو و ... دارد.  
 ویژگی: قدرت چسبندگی بسیار زیاد دارد. غلظت خوبی دارد و برای استفاده روی سطوح عمودی مناسب هستند. این چسب ها برای چسباندن مواد که سطح سخت و صافتری دارند، بسیار مناسب هستند. گلاز کربناتی و شفاف بوده و عاری از حباب می باشد.  
 کاربرد: چسب ۲/۲۱، مابین سه قطر درجه برنج چسباندن و تعمیرات سطوح سنگی و چوبی نهمه و تولید شده است. چسب های ۲/۲۱ برای چسباندن لم می آید. چوب، آلومیناسیم، اکثر انواع پلاستیک، چرم ... نیز بسیار مناسب می باشد. کاربرد این چسب ها به خصوص هنگام نیاز به ایجاد اتصالات فوری می باشد.  
 طریقه مصرف: سطوح مورد نظر را خشک، تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشد. قبل از کشیدن روی یکی از سطوح اسپری نموده و کمی صبر کنید تا گاز آن تخلیه شود. سطح دیگر را به اندازه کافی چسب زده و به مدت چند ثانیه هر دو سطح را ثابت و محکم به هم چسبانید.  
 تاریخ مصرف: تاریخ انقضای این محصول ۱۲ ماهه می از تولید می باشد.  
 نکات: در ظرف سیانوآکریلات باید تا هنگام مصرف بسته ماند. هرچند این صورت موجب حذف لایه طرف خشک می شود، سیانوآکریلات به سرعت به پوست می چسبد. در صورت تماس با چشم باعث ایجاد آسیب جدی می شود. اسپری فعال کننده قبل از اشغال است. آن را در محل گرم قرار ندهید.



محصولات

EN

**PART FIX MDF-KIT** are a fast curing adhesives which are composed of cyanoacrylate and aerosol activator.  
**Applications:** Assembling and repairing wooden parts. In furniture, timber, kitchen and plastic industry tries. - Fixing MDF, rubber, cork, leather, many of plastic surfaces. Metal, porcelain, ceramic, cardboard etc. Also it is suitable for the applications where the fast curing are wanted. All surfaces should be dry clean and free from dust and grease. Surfaces should be smooth. Surfaces should implement full contact. You should use enough adhesive to all surfaces.  
**Colour:** Transparent  
**Storage:** It must be protected against water, frost and bad weather conditions. It must be kept on the wooden pallets at cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked maximum 4 layers. The product storage time is 2 years if the protection conditions shall comply with the above subjects.  
**Expiration date:** 12 months after production.  
**Safety:** Keep out of reach of children. Protect from sunlight and don't expose to temperature exceeding 50°C. Don't spray near or burn even after use, don't spray on a naked flame or any incandescent material. Use only in well ventilated areas.

RU

**PART FIX MDF-KIT** ВЫСОКОСКОМЬЕ КЛЕИ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ЦИАНОАКРИЛАТА И АЭРОЗОЛЬНОГО АКТИВАТОРА.  
**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:** СБОРКА И РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ В МЕБЕЛЬНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ, КУХОННОЙ И ПЛАСТИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. КРЕПЛЕНИЕ MDF, РЕЗИНЫ, ПРОБИ, КОЖИ, МНОГИХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕТАЛЛ, ФАЯНС, КЕРАМИКА, КАРТОН И Т. Д.  
**ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ И ЧИСТЫМИ, БЕЗ ПЫЛИ И ЖИРА. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГЛАДКИМИ. ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОЛНЫЙ КОНТАКТ. ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.  
 ЦВЕТ: ПРОЗРАЧНЫЙ  
 ХРАНЕНИЕ: ПРЕДОХРАНИТЬ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ХРАНИТЬ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЙ ПРОДУКТ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 4 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 2 ГОДА, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.  
 СРОК ГОДНОСТИ: 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.  
 БЕЗОПАСНОСТЬ: ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ И НЕ ПОВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫШЕ 50°C. НЕ РАСПЫЛИТЬ. НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ И НЕ СЖИГАЙТЕ. ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ РАСПЫЛИТЬ НА ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ИЛИ ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЗАЖИГАНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.**

PART FIX MDF-KIT

چسب دوجزئی ۳/۲۱ پارت فیکس

400ml

25pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
PACKAGING

FA

**سیلیکون عمومی پارت فیکس،** محصولاتی است که جزئی، آنتی باکتریال و برپایه اسید هستند که برای انجام طیف گسترده ای از امور درگیری و ترمیم برپایه های خود می شوند.  
 ویژگی: این سیلیکون ها از وزن ۲۴ گرمی موجود می باشد پس از خشک شدن خاصیت ارتجاعی خود را برای همیشه حفظ می کنند. قدرت چسبندگی بسیار خوبی به مصالح ساختمانی ابرج دارند و در دراز مدت ترک نمیخورند و تغییر رنگ نمی دهند. در مقابل بسیاری از مواد شیمیایی مواد شوینده و پاک کننده مقاوم هستند. در تمام فصول سال قابل استفاده هستند. بوی سرکه نمی دهند.  
**کاربردها:** انجام کار امور درگیری و ترمیم برپه، درگیری دور درب ها و پنجره ها، انجام درگیری های خشکی، درگیری سروس های بهداشتی، اتصال سطوح به یکدیگر و ایجاد فضای لازم بین سطوح نزدیک به هم. درگیریهای الکتریکی، سوخت ها و پرزها.  
 رنگ: شفاف، سفید و سیاه  
**طریقه مصرف:** دهای مطلوب محیط و سطح مورد نظر هنگام مصرف باید بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد باشد. سطح مورد نظر باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه چربی و لکه باشد.  
**تاریخ مصرف:** تاریخ انقضای این محصول ۱۲ ماه می از تولید می باشد.  
**نکات:** به علت اسیدی بودن این درگیریها باید برای درگیری و چسباندن اینه و سطوح فلزی حساس مانند مس مورد استفاده قرار گیرند. این درگیریها برای خشک شدن و چسبیدن به وظایف خود نیاز دارند. در نتیجه نمیتوان از آنها در محیط های کاملاً بسته استفاده نمود.



محصولات

EN

**PART FIX UNIVERSAL SILICONE** is an acetoxy-based insulation material curing with humidity in the air.  
**Application:** The insulation of washbasins, bathtubs, and shower cabins against water. In the construction sector and manufacturing industry. The filling and attaching of glass, metals, enamel, wooden, ceramics and other construction materials.  
**Surfaces:** All surfaces should be dry, clean, free from dust and grease. If necessary, use a primer.  
**Colors:** Transparent, white and black.  
**Storage:** It must be kept away from water, frost, and bad weather conditions. It must be kept in wooden pallets and cool and dry conditions. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked in a maximum of 6 layers. The product storage time is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.  
**Safety:** Keep out of reach of children. The application should take place in well-ventilated rooms so that cross-linker vapors can escape. During vulcanization, a total of 4% acetic acid is released thus this cross-linker vapors should not be inhaled during long periods or in high concentrations. Avoid prolonged contact with skin. In case of any contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Avoid contact with food as long as the sealant is uncured.

RU

**PAR FIX UNIVERSAL SILICONE** ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ АСЕТОВОЙ, ОТВЕРЖДАЮЩИЙСЯ ПРИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА.  
**ПРИМЕНЕНИЕ:** ИЗОЛЯЦИЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, ВАНН И ДУШОВЫХ КАБИН ОТ ВОДЫ, В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ И ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НАПОЛНЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕКЛА, МЕТАЛЛОВ, ЗАМЛЕЙ, ДЕРЕВА, КЕРАМИКИ И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
**ПОВЕРХНОСТИ:** ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИМИ, ЧИСТЫМИ И ОБЕЗЖИРЕННЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ.  
**ЦВЕТ:** ПРОЗРАЧНЫЙ, БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ.  
**ХРАНЕНИЕ:** ХРАНИТЬ ВДОЛИ ОТ ВОДЫ, МОРОЗА И ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. ОН ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ НА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДНОЖАХ В ПРОХЛАДНОМ И СУХОМ МЕСТЕ. ОТКРЫТЫЕ ПРОДУКТЫ НЕОБХОДИМО УПОТРЕБИТЬ НЕМЕДЛЕННО, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛОЖЕН МАКСИМУМ В 6 СЛОЕВ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА СОСТАВЛЯЕТ 15 МЕСЯЦЕВ, ЕСЛИ УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.  
**СРОК ГОДНОСТИ:** 15 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА.  
**БЕЗОПАСНОСТЬ:** ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. НАНЕСЕНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЧТОБЫ ПАРЫ СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА МОГЛИ ВЫХОДИТЬ. ВО ВРЕМЯ ВУЛКАНИЗАЦИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 4% УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ПОЭТОМУ ПАРЫ ЭТОГО СШИВАЮЩЕГО АГЕНТА НЕ СЛЕДУЕТ ВДОХАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБЕГАЙТЕ ДОЛГОГО КОНТАКТА С КОЖЕЙ. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ПРОМЬТЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ И ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ. ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ПОКА ГЕРМЕТИК НЕ ЗАТВЕРДЕЛ.

PART FIX UNIVERSAL SILICONE

سیلیکون آنتی باکتریال پارت فیکس

240gr

24pcs

PRODUCT

VOLUME

BOX QTY

بسته بندی  
PACKAGING